



Abri de quai GapMaster de Rite-Hite®

# Sas d'étanchéité à paroi souple GapMaster™

L'abri de quai impactable GapMaster offre une étanchéité remarquable lors des phases de (dé) chargement et participe à la réduction des pertes énergétiques autour de la remorque et au niveau des charnières de portes.

## 1 Crochets GapMaster™

Les rideaux latéraux sont équipés de crochets souples et résistants obstruant les charnières de portes de la remorque, sans restreindre l'accès aux chargements. Ces espaces représentent plus de 0,25 m<sup>2</sup> d'air pénétrant s'ils ne sont pas bouchés. Des manchons extérieurs s'emboîtent aux charnières pour un joint parfaitement étanche.

## 2 Cadres latéraux impactables

Malgré les assauts répétés de remorques excentrées, les cadres latéraux (2) résistent. Constitués de mousse polyuréthane, ils assurent la stabilité du SAS et reprennent leur forme d'origine après toute compression s'ils sont heurtés.

## 3 Auvent supérieur pivotant

Protège le haut de SAS contre les dommages éventuels liés à la réception d'une remorque de très grande hauteur.

## 4 Rideaux latéraux amovibles

Facilement démontable pour une plus grande flexibilité d'entretien ou pour permettre un débit d'air accru sur le quai de chargement. Remise en place en quelques minutes.



# Abris de quai GapMaster™ (G5061G)



Les SAS de quai impactable basiques ne recouvrent pas les espaces créés par les charnières de portes ouvertes des remorques.



L'étanchéité est assurée par des crochets GapMaster, sans restreindre l'accès à la remorque.



Des espaces aux coins inférieurs correspondent à une ouverture de 0,50 m<sup>2</sup> qui permet la pénétration de contaminants dans l'installation et entraîne des pertes d'énergie.



Des coussins d'étanchéité exclusifs, durables et impactables, créent une barrière contre les infiltrations d'air aux deux coins inférieurs.

## Etanchéité ultime pour amortissement immédiat

Les SAS de quais impactables basiques n'assurent pas d'étanchéité réelle, au mieux une légère protection. Particulièrement aux charnières de portes de remorques, les espaces existants laissent entrer air, poussières et nuisibles. Avec GapMaster, étanchez totalement cette zone et terminez en avec ces nuisances. Au-delà, économisez jusqu'à 1000€/an et par quai en énergie si vous chauffez ou climatisez vos quais. Votre service qualité y trouvera également une réponse adaptée lors des inspections sanitaires.

## Une flexibilité totale

Des cadres latéraux étroits de 150 mm permettent à l'abri de s'insérer dans des espaces restreints, même en cas de fortes projections. Ceux-ci éliminent le besoin de repositionner la signalisation lumineuse, les panneaux et les fils électriques. L'empreinte de l'abri de quai de 3405 mm reste la même, quelle que soit la projection.



## Rideaux latéraux amovibles

Retirez, remettez en place ou échangez facilement les rideaux latéraux fixés au Velcro pour une maintenance en souplesse.

## Contactez votre représentant Rite-Hite.

Ou visitez notre site Web pour des informations supplémentaires sur la gamme complète de solutions Rite-Hite.

Rideaux latéraux amovibles.

**RITE·HITE®**  
ALWAYS LOOKING AHEAD

R20G5061GSS0719H2EUFR

### Rite-Hite GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3  
34471 Volkmarshen  
Allemagne  
Tel. +49 5693 9870-0  
Fax +49 5693 9870-20

### Rite-Hite France

Immeuble Espace Ouest  
4 Avenue du Vieil Etang  
78180 Montigny-le-Bretonneux, France  
Tel. +33 (0) 1300 71237  
Fax +33 (0) 1302 30569

Rite-Hite® and GapMaster™ sont des marques déposées de RITE-HITE Holding Corporation. Les produits RITE-HITE sont protégés par plusieurs brevets aux États-Unis ainsi que par d'autres brevets déposés aux États-Unis et à l'étranger. RITE-HITE se réserve le droit d'apporter des modifications au produit sans préavis.

[www.ritehite.fr](http://www.ritehite.fr)